

FRÉZOVACÍ ELEKTROVŘETENA - SROVNÁVACÍ TABULKA



Pracovní jednotka	Kompatibilita		Hlučnost	Koncentricita	Rozsah pracovních otáček (ot/min)	Příkon	Výkon	Regulace otáček	Hmotnost	ATC	Upínací kleština	Průměr upnutelné stopky
	D-Serie	Q-Serie										
MM-800	Ano	Ano	71 db	<0,01 mm*	7'000 – 25'000	800 W	520 W	manual	1,6 kg	-	OZ	1,0 - 8,0 mm
MM-1000	Ano	Ano	71 db	<0,01 mm*	4'000 – 25'000	1000 W	650 W	manual	1,6 kg	-	OZ	1,0 - 8,0 mm
HF-500	Ano	Ne	70 db	<0,01 mm*	5'000 – 20'000	500 W	425 W	manual + electronic	0,65 kg	-	ER11	1,0 - 8,0 mm
AMB 800 FME	Ano	Ne	78 db	0,15 mm**	10'000 – 29'000	800 W	420 W	manual	1,4 kg	-	401E	1,0 - 10,0 mm
AMB 1050 FME-P	Ano	Ne	78 db	0,05 mm**	5'000 – 25'000	1050 W	600 W	electronic	1,7 kg	-	ER16	1,0 - 12,0 mm
AMB 1050 FME-P Porta	Ne	Ano	78 db	0,05 mm**	5'000 – 25'000	1050 W	600 W	electronic	1,7 kg	-	ER16	1,0 - 12,0 mm
AMB 1050 FME-W Too	Ne	Ano	78 db	0,05 mm**	5'000 – 25'000	1050 W	600 W	electronic	2,9 kg	SK20	ER16	1,0 - 12,0 mm
AMB 1050 FME-1 DI	Ano	Ano	78 db	0,15 mm**	5'000 – 25'000	1050 W	600 W	electronic	1,7 kg	SK15	401E	1,0 - 10,0 mm
HFS-2200-A (EU) compl	Ne	Ano	87 db	<0,01 mm*	2'000 – 24'000	2200 W	1900 W	electronic	4,5 kg	-	ER20	1,0 - 14,0 mm
HFS-2200-A (EU) compl	Ne	Ano	87 db	<0,01 mm*	2'000 – 24'000	2200 W	1900 W	electronic	4,5 kg	-	ER20	1,0 - 14,0 mm

*) v kleštině

***) 25 mm od kleštiny

Profitek s.r.o.

www.stepcraft.cz